



Dobbeltarmstang WLL 700-1500 kg

BSV enkeltarms løftetænger er alle udstyret med automatisk låsetøj der sikrer at tangen hver anden gang henholdsvis griber fast om emnet eller slipper emnet. Tængerne er forsynet med kæber med enten gummi- eller stålklodser, alt efter byrdens beskaffenhed, hvilket sikrer et fast greb om emnet.

Samtlige tænger er mekaniske og alle sliddele kan udskiftes. Tængerne er udstyret med en spærreanordning der begrænser lukningen til min. spændvidden.

Tængerne er, som alle BSV-tænger, udstyret med løfteøje for hurtig montering i krankrog. Montage i rotator, mobilkran eller truck-beslag er ligeledes muligt.

BSV tænger 305, 406, 608, 801

Type	Kæbelængde	Spændvidde	Udv. brede	Udv. højde	Indv. Højde	Egen vægt	Gummiklods	Max. belastning
305	1200	300-550	810	625-975	180	120	GS20	1500
406	1200	400-650	930	710-1090	200	125	GS20	1500
608	1200	600-850	1115	710-1130	205	140	GS20	1500
801	1200	800-1050	1335	760-1170	245	150	GS20	1500

Al målangivelse er i mm og al vægt er angivet i kg.

Forhandler