

Type 2469



## Enkeltarmstang (fliser og kantsten)

BSV enkeltarms løftetænger er alle udstyret med automatisk låsetøj der sikrer at tangen hver anden gang henholdsvis griber fast om emnet eller slipper emnet. Tængerne er forsynet med kæber med enten gummi- eller stålklodser, alt efter byrdens beskaffenhed, hvilket sikrer et fast greb om emnet.

Samtlige tænger er mekaniske og alle sliddele kan udskiftes. Tængerne er udstyret med en spærreanordning der begrænser lukningen til min. spændvidden.

Disse enkeltarmstænger er til løft af mindre betonelementer eller lignende byrder. Tængerne er konstrueret til løft af eksempelvis kantsten og natursten der er placeret på en palle med en minimal afstand mellem de enkelte elementer.

Tængerne er, som alle BSV-tænger, udstyret med løfteøje for hurtig montering i krankrog. Montage i rotator, mobilkran eller truck-beslag er ligeledes muligt.

Type 2474



ET 5-15/300 VRS II

## BSV enkeltarmstænger

Type	Kæbelængde	Spændvidde	Indv. Højde	Egen vægt	Gummiklods	Max. belastning
2469	100	125-150	160	17	GS20	100
2468	100	914	60	14	RG stålklod	100
2474	150	300-1000	116	35	GS20	300
ET 5-15/300	400	50-150	150	35	GS20	300
ET 5-15/300 VRS II	400/100	50-151	—	35	GS20+RG stålklod	300

Al målangivelse er i mm og al vægt er angivet i kg.

Forhandler